



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de


Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 13.05.2026  
Angebotnummer: 1778695497

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Kaminofen Dias</b> Hersteller: JUSTUS Artikelnr.: 480511	<b>1.764,00 EUR</b>

inkl. 19 % MwSt.: 281,65 EUR  
Versandkosten: 0,00 EUR  
Summe: **1.764,00 EUR**

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box möglich (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomische Position der Brennkammer

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

## Optionales Zubehör:

Standfuß zu Dias\*

Wand-Montagerahmen zu Dias\*

Box zu Dias\*

4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte

4-tlg. Fuß-Set Metall, Stellhöhe bis 4 cm zu Dias\*

\*nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechend dazu bestellen

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Technische Daten

**Ökodesign-Richtlinie**

**Geprüft nach DIN/EN**

**DIBt-Zertifiziert**

**Energieeffizienzklasse**

**Anschlussmöglichkeit 150 mm**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Standfuß"**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Box"**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "wandhängend"**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Holzfüße"**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "einstellbare Füße"**

**Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm**

**Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)**

**Nennwärmeleistung**

**Wirkungsgrad**

ja

EN 16510

nein

A

oben / hinten

836 mm

873 mm

497 mm (von Unterkante Ofen)

793 mm

514 mm

hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)

439 mm

6,5 kW

>78 %

<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	ca. 136 kg
<b>Gewicht Standfuß zu Dias</b>	ca. 16 kg
<b>Gewicht Wandmontagerahmen zu Dias</b>	ca. 8 kg
<b>Gewicht Box zu Dias</b>	ca. 20 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 128 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	50 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	5,5 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	337 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts