



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 10.05.2026  
Angebotnummer: 1778411136

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
------	---------	-------



**Dauerbrandofen Reno R**  
Hersteller: JUSTUS

**2.045,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt.: 326,51 EUR

Versandkosten: 0,00 EUR

Summe: **2.045,00 EUR**

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden
- Tür Holzlegefach

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden
- Tür Holzlegefach
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

**Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.**

## Technische Daten

<b>Ökodesign-Richtlinie</b>	ja
<b>Geprüft nach DIN/EN</b>	EN 16510
<b>DIBt-Zertifiziert</b>	nein
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Anschlussmöglichkeit 150 mm</b>	oben / hinten
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig)</b>	872 mm
<b>Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm</b>	hinten / unten
<b>Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b>	379 mm
<b>Nennwärmeleistung</b>	6,0 kW
<b>Wirkungsgrad</b>	>80 %
<b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl</b>	ca. 116 kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stein</b>	ca. 216 kg
<b>Raumheizvermögen bis</b>	124 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	33 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	6,4 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	264 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	1000 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm

**Sicherheitsabstand seitlich  
Brennstoff**

300 mm  
Holz/Holzbricketts/Braunkohlebricketts