



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 02.02.2026  
Angebotnummer: 1770002870

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Kaminofen Island 5 2.0</b> Hersteller: JUSTUS	<b>1.577,00 EUR</b>
		inkl. 19 % MwSt.: 251,79 EUR
		Versandkosten: 0,00 EUR
		<b>Summe: 1.577,00 EUR</b>

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Profilierte Feuerraumauskleidung

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Justus Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Technische Daten

**Ökodesign-Richtlinie**

ja

**Geprüft nach DIN/EN**

EN 16510

**DIBt-Zertifiziert**

nein

**Energieeffizienzklasse**

A+

**Anschlussmöglichkeit 150 mm**

oben / hinten

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig)**

926 mm

**Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm**

hinten/unten

**Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)**

87 mm

**Nennwärmeleistung**

5,0 kW

**Wirkungsgrad**

>80 %

**Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl**

ca. 109 kg

<b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stein</b>	ca. 138 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 88 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	25 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	5,8 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	244 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts