



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 02.02.2026  
Angebotnummer: 1770009357

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

| Bild | Artikel   | Preis                        |
|------|---|------------------------------|
|      | <b>Kaminofen Usedom 7</b><br>Hersteller: JUSTUS | <b>2.223,00 EUR</b>          |
|      |   | inkl. 19 % MwSt.: 354,93 EUR |
|      |   | Versandkosten: 0,00 EUR      |
|      |   | <b>Summe: 2.223,00 EUR</b>   |

### Artikelbilder:





---

## Produktbeschreibung:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftpumpe mit Griff

### Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

### Serienmäßiger Lieferumfang:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftpumpe mit Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Technische Daten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Ökodesign-Richtlinie</b>                               | ja                                   |
| <b>Geprüft nach DIN/EN</b>                                | EN 16510                             |
| <b>DIBt-Zertifiziert</b>                                  | nein                                 |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                             | A                                    |
| <b>Anschlussmöglichkeit 150 mm</b>                        | oben / hinten                        |
| <b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig)</b> | 964 mm                               |
| <b>Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm</b>             | hinten                               |
| <b>Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b>       | 384 mm                               |
| <b>Nennwärmeleistung</b>                                  | 7,0 kW                               |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                       | >80 %                                |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>                         | ca. 173 kg                           |
| <b>Raumheizvermögen</b>                                   | bis 144 m <sup>3</sup>               |
| <b>Länge Holzscheite</b>                                  | 33 cm                                |
| <b>Abgasmassenstrom</b>                                   | 5,9 g/s                              |
| <b>Abgastemperatur</b>                                    | 322 ° C                              |
| <b>erforderlicher Förderdruck</b>                         | 0,12 mbar                            |
| <b>Sicherheitsabstand vorne</b>                           | 800 mm                               |
| <b>Sicherheitsabstand hinten</b>                          | 250 mm                               |
| <b>Sicherheitsabstand seitlich</b>                        | 200 mm                               |
| <b>Brennstoff</b>   | Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts |