



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: [info@germanoutletstore.de](mailto:info@germanoutletstore.de)  
www: [www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de)


Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 02.02.2026  
Angebotnummer: 1770007811

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Wasserführender Kaminofen Island Aqua</b> Hersteller: JUSTUS	<b>2.740,00 EUR</b>
		inkl. 19 % MwSt.: 437,48 EUR
		Versandkosten: 0,00 EUR
		<b>Summe: 2.740,00 EUR</b>

### Artikelbilder:





---

## Produktbeschreibung:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Anheizklappe

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Anheizklappe
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

**Anschlussstutzen bitte separat bestellen!**

**Aquageräte dürfen nicht ohne Wasser betrieben werden!**

## Technische Daten

**Ökodesign-Richtlinie**

**Geprüft nach DIN/EN**

**DIBt-Zertifiziert**

**Energieeffizienzklasse**

**Anschlussmöglichkeit**

**Betrieb mit externer Luftzufuhr 100mm**

**Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)**

**Nennwärmeleistung**

**Wasserseitige Leistung**

**Wirkungsgrad**

**Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl**

ja

EN 16510

nein

A+

oben / hinten

hinten

320 mm

10,0 kW

6,0 kW

>80 %

ca. 148 kg

<b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stein</b>	ca. 202 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 200 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	33 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	8,8 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	270 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts